

Checkpoint

Segélykérő funkció

Kétirányú fónikus kapcsolat

Egyszerű kezelés

Vandál biztos kivitel

Távrolról történő programfrissítés

IP és GPRS technológia alkalmazása

Alapfunkció

A segélykérőn található gomb segítségével a KÉSZÜLÉK jelzést küld a felügyeleti állomásnak, IP (Internet Protokoll) és GPRS technológia alkalmazásával.

A diszpécser állomás hívást kezdeményezhet a segélyhívó készülék felé, hogy meggyőződhessen a veszélyhelyzet súlyosságáról. A fónikus kapcsolatnak köszönhetően a diszpécser kommunikálni és a helyzetnek megfelelően intézkedni tud.

Vandál biztos kialakítás

A segélyhívó oszlop erős acélszerkezetének és üvegszál erősítésű burkolatának köszönhetően ellenáll a legerősebb fizikai behatásoknak. Az



oszlopot a RAL színskálának megfelelő árnyalatokban lehet rendelni.

Egyszerű kezelés

A készüléken elhelyezett gomb segítségével azonnal visszahívást kérhet a diszpécstől és szóban tájékoztathatja a veszélyhelyzetről.

Nem igényel üzembe helyezést

A készülék gyártósorról konfigurálva érkezik. A távfelügyeleti szoftverrel (Mercurio Commander) történő regisztrálás után azonnal üzembehelyezhető.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség:	Napkollektor vagy 12V	Üzemállapot figyelés:	1 db LED
Áramfelvétel:	Nyugalmi: 50 mA Maximális: 250 mA	Kommunikáció:	GPRS, GSM 900/1800
Kimenő teljesítmény:	Class 4 (2 W @ 900 Mhz) Class 1 (1 W @1800 Mhz)	Bejelentkezési sűrűség:	Tetszőlegesen állítható
Méret:	200x30x13 cm	Választható színek:	RAL skála szerint
Üzemi hőmérséklet:	-10 - +50 °C	Garancia:	1 év
Eseménymemória:	1024 üzenet, időbélyeggel	Származási ország:	Magyarország